

Рулонная штора ZIP с ручным или электрическим управлением

ТУ 13.92.29-011-06884282-2023

Сертификат соответствия РОСС RU.НЕТ06.Н14457

Производитель: ООО «Акура-С», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, офис 21
www.amigo.ru, info@amigo.ru

1. Назначение и область применения

Рулонная штора ZIP – это современное решение защиты от солнца, ветра, дождя и насекомых, предназначенное для эксплуатации внутри и снаружи помещений (беседки, веранды, террасы, летние кафе, фасады зданий и т.д.). Рулонная штора ZIP может быть установлена под углом до 35° от вертикали. Изделия с цепочным управлением устанавливаются только внутри помещений.

2. Технические характеристики изделия

Тип	Размер короба, мм	Размер сечения направляющей, мм	Макс. ширина, мм	Макс. высота, мм	Тип управления
ZIP 100	100x100	50x39	4000	4000	цепь пружина мотор
ZIP 120	120x120	60x39	5000	5000	цепь пружина крэнк мотор

3. Комплектность

- Короб с тканью
- Направляющие, 2шт.
- Инструкция по установке
- Технический паспорт
- Устройство управления (в зависимости от выбора)

4. Используемые материалы

- СКРИН и СКРИН ALU с любым фактором открытости (кроме СКРИН ЭКО) для установки внутри помещений
- СКРИН ОТД с любым фактором открытости для установки как внутри, так и снаружи помещений
- Морозостойкая пленка в сочетании с основной тканью

5. Указания по монтажу

- 5.1. Монтаж и настройка изделия должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по установке.
- 5.2. Установка изделия допускается только при положительной температуре (рекомендуется не менее +5 С°).

6. Указания по эксплуатации, уходу и мерам безопасности

- 6.1. Ограничения при эксплуатации изделия (движении полотна) внутри и снаружи помещений при положительной температуре (рекомендуется не менее +5 С°) отсутствуют.
- 6.2. При температуре ниже +5 С° эксплуатация изделия не рекомендуется, полотно можно полностью смотать под короб или оставить без движения в любом положении до потепления.
- 6.3. Изделие рекомендуется смотать при усилении ветра свыше 6 баллов по шкале Бофорта (при скорости ветра свыше 13,8м/с).
- 6.4. Не рекомендуется поднимать полотно изделия со значительными следами грязи, листьев и т.п. Перед подъемом полотна необходимо очистить.
- 6.5. Избегать попадания посторонних предметов внутрь направляющих.
- 6.6. Нижний отвес с тканью при движении не должен касаться окружающих предметов.
- 6.7. Допускается сухая и влажная чистка полотна ткани и профилей без применения абразивных материалов и агрессивной химии.
- 6.8. Если полотно ткани намочило (дождь, роса или после ухода), рекомендуется дать ему высохнуть прежде чем поднимать и оставлять на продолжительное время.
- 6.9. Во избежание несчастных случаев запрещается находиться под полотном изделия во время его движения вниз.
- 6.10. Настоятельно рекомендуется визуально следить за движением полотна, особенно если изделие оборудовано электроприводом.
- 6.11. Обслуживание механизмов внутри короба не требуется.

7. Хранение и транспортировка

- 7.1. Упакованные изделия могут быть отправлены Заказчику любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортная компания должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.
- 7.2. Изделия должны храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и влаги на расстоянии не менее одного метра от отопительных устройств. Срок хранения – не более 12 месяцев.

8. Условия гарантии

- 8.1. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство РФ, в том числе закон РФ «О защите прав потребителей».
- 8.2. Срок гарантии на изделие составляет 24 месяца с даты продажи товара потребителю продавцом (через торговую организацию), если производитель не указывает иное. Срок гарантии на электропривод – 60 месяцев.
- 8.3. В случае возникновения неисправностей, при работе изделия в гарантийный период, обращаться к продавцу этого товара.
- 8.4. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственно-конструктивными дефектами.
- 8.5. При возникновении гарантийных случаев, работы по демонтажу/монтажу изделий осуществляются силами компании-установщика.

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА:

- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иным воздействием.
- Попыток ремонта изделия не уполномоченной сервисной организацией или частным лицом.
- Превышения допустимых габаритных размеров.
- Воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления, ураганы и т.п.)