

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Акура-С»

Астахов



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для римских карнизов
Версия 1.00

№	Название	Описание	Допустимое отклонение
1	Длина карниза	Длина, включая боковую крышку(и) и механизм управления	±1мм
2	Количество фибергласовых стержней	Определяется заказчиком	_____
3	Длина фибергласовых стержней и утяжелителя	Ширина изделия – 10 мм	±1мм
4	Количество шнурамоток	По умолчанию определяется максимальным расстоянием между ними не более 400мм. Количество может быть определено заказчиком	_____
5	Расстояние между шнурамотками	Устанавливается заказчиком при креплении ткани к карнизу	_____
6	Скорость подъема, максимальная нагрузка, уровень шума	Определяются характеристиками выбранного электропривода	_____
7	Цвет алюминиевого профиля, кронштейнов и пластиковых компонентов	Белый. Оттенок у алюминиевого профиля, кронштейнов и пластиковых компонентов может отличаться	Не регламентируется
8	Механические повреждения алюминиевого профиля изделия	Вмятины, изгибы прямых участков	Недопустимы
9	Непрокрас алюминиевого профиля изделия, царапины	Недостаточная плотность лакокрасочного покрытия	Недопустимы на внешних поверхностях. Дефекты на внутренних поверхностях не регламентируются
10	Точечный дефект покраски алюминиевого профиля изделия	Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. под краску. При этом цвет не должен отличаться от цвета профиля	Не регламентируется
11	Длина управления	Длина пластиковой цепи по умолчанию определяется в зависимости от указанной высоты изделия: 0.5 м если Высота < 0.9 м 0.8 м если 0.9 < Высота < 1.1 м 1.0 м если 1.1 < Высота < 1.4 м 1.3 м если 1.4 < Высота < 1.6 м 1.5 м если 1.6 < Высота < 2.0 м 1.8 м если 2.0 < Высота < 2.4 м 2.0 м если 2.4 < Высота < 2.6 м 2.3 м если 2.6 < Высота < 2.8 м 2.5 м если 2.8 < Высота < 3.0 м 2.8 м если 3.0 < Высота < 4.0 м Длина металлической цепи по умолчанию равна 2/3 от указанной высоты изделия.	±20мм
12	Претензии	Претензии без указания номера заявки и фотографии приниматься не будут	_____