

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Астара-С" 

А.С. Астахов

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для шторных моторизованных карнизов
Версия 1.00

№	Название	Описание	Допустимое отклонение
1	Длина прямого карниза	Длина, включая боковые крышки	±1мм
2	Длина изогнутого карниза	Длина по средней линии, включая боковые крышки	±5мм
3	Количество бегунков на 1 п.м. карниза	10 шт. с округлением в большую сторону	_____
4	Скорость движения кареток, максимальная нагрузка, уровень шума	Определяются характеристиками выбранного электропривода	_____
5	Отклонение средней линии изогнутого карниза от эскиза	_____	±5мм
6	Цвет алюминиевого профиля, кронштейнов, привода и пластиковых компонентов	Белый. Оттенок у алюминиевого профиля, кронштейнов, привода и пластиковых компонентов может отличаться	Не регламентируется
7	Механические повреждения алюминиевого профиля изделия	Вмятины, изгибы прямых участков	Недопустимы
8	Непрокрас алюминиевого профиля изделия, царапины	Недостаточная плотность лакокрасочного покрытия	Недопустимы на внешних поверхностях. Дефекты на внутренних поверхностях не регламентируются
9	Точечный дефект покраски алюминиевого профиля изделия	Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. под краску. При этом цвет не должен отличаться от цвета профиля	На внешних поверхностях размер дефекта не более 1x1 мм. Количество не должно превышать 1 шт. на 1м длины. Дефекты на внутренних поверхностях не регламентируются.
10	Претензии	Претензии без указания номера заявки и фотографии приниматься не будут	-